Приложение № 4
к договору № 360
от 22 декабря 2014г.

Спецификация на подлежащие использованию при выполнении работ изделия и материалы

№ п/п	Наименование используемых материалов (заполняется в соответствии с локальной сметой)	Указание на товарный знак (модель, марку, производителя)	Технические характеристики	Ед.изм.	Сведения о сертификации
1	Смета ЛС-02-02 • Двутавр № 20 • Швеллер № 16 • Швеллер № 20 • Лист СТ3 • Уголок L100x10 • Уголок L100x100		ГОСТ 8239-89 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 8240-89 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 8509-93	159,6 кг 14,2 кг 994 кг 259,52 кг 6,08 кг 72,8 кг	Сертификат завода изготовителя
2	Смета ЛС-02-03 • Лифтовой блок ЛБ-6.0 • Монтажный комплект • Переговорное устройство • Сервисный ключ механика • Моноблок • Источник бесперебойного питания • Магнитный пускатель	ООО «Лифт-Комплекс ДС», Россия ЛБ 6 МК ЛБ 6.0 ССЛ СКМ КШЛ-КСЛ ИБП ПМА-3102 УХЛ4В			Сертификат завода изготовителя
3	Смета ЛС-02-03 Лифт пассажирский электрический, для зданий лечебно-профилактических учреждений	Щербинский лифтостроительный завод	Лифт больничный ПП-1010Б • Грузоподъемность – 1 000 • Расположение машинного отделения - вверху		

			• Скорость – 1 • Тип лифта – больничный лифт • Высота подъема – 23,4 • Габариты кабины – 1446x2240x2100 • Габариты шахты – 1950x2700 • Дизайн кабины – серийный • Дополнительно – по ГОСТу Р 51631-2008 (перевозка ММГН) • Исполнение лифтового оборудования – вандалозащищенное • Количество остановок – 9 • Назначение лифта – больничное • Огнестойкость – Е60 (ППП) • Проем двери лифта – 1200x2000 • Станция управления – ШУЛМ г. Чебоксары • Тип двери – телескопичекие • Тип кабины – непроходная • Тип лебедки – проект • Тип шахты – глухая • Управление – смешанное • Частотный регулятор главного привода		

Заказчик:

_____ О.Г. Ворончихина

м.п.

Исполнитель:

_____ С.И. Игошев

м.п.